



Hongyuan ZL28 homlokrakodó:

Gyorscsatlakozó

1.2 m³ kanál

Bolygógúmes tengely

16/70-24 gumiabroncsok

Tárcsáfék

Fülke dönthető

Rádiós magnó

Fülke fűtés

Felső munkalámpák (elől-hátul)

Színezett üvegek

1 éves teljeskörű garancia

A homlokrakodó műszaki adatai:

Üzemi súly:	6300 kg
Hossz leengedett kanállal:	6500 mm
Abronsok feletti szélesség:	2160 mm
Tengelytáv:	1700 mm
Nyomtáv:	1630 mm
Hasmagasság:	450 mm

Maximális kormányzási szög egy oldalra:	38°
Hátsó terepszög:	29°
Fordulókör sugara külső keréknél:	4205 mm
Fordulókör sugara a kerék tengelyénél:	3971 mm
Fordulókör sugara a kanál külső élénél	4585 mm
Üritési magasság:	3.80 mm
Emelési kapacitása:	2000-2500 kg
Emelési magasság	4.20 m
Kanál felszakítóerő:	60 kN

Motor:	dízelmotor
Típus:	YTO 4B2-24
Teljesítmény:	55 kW / 75 LE, 2600 1/perc fordulaton
Forgatónyomaték:	300 Nm, 2500 1/perc fordulaton
Lökettérfogat:	4.4 L
Hengerek száma:	4

Erőátvitel:	
Típusa:	Négy kerék meghajtású hidraulikus átvitel
Maximum haladási sebesség, előremenet:	20 km/h
Maximum haladási sebesség, hátramenet:	20 km/h
Sebességfokozatok száma, előremenet:	2
Sebességfokozatok száma, hátramenet:	2

Hidraulika:	
Főszivattyú:	fogaskerekes
Maximális nyomás:	18 MPa
Olajáram:	75 ml/r

Folyadékok:	
Üzemanyag tartály:	80 L
Motorolaj:	12 L
Hűtő rendszer:	20 L
Hidraulika tartály:	80 L
Tengelyek:	8 L