

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CONTENEURS

Dimension	Les dimensions du produit commandé sont indiquées dans le plan joint au contrat.	
Données techniques	Conditions de tremblement de terre	Intensité I
	Conditions climatiques	3. Zone climatique 3
	Charge de neige	80 Kg/m2
	Coefficient de transmission de la paroi externe	0,035 W(mK)
	Coefficient de transmission thermique du toit	0,024 W(mK)
	Coefficient de transmission thermique au sol	0,035 W(mK)
	Capacité de charge	200 Kg/m
	Éléments métalliques	1311 Feuille galvanisée
SURFACE DE BASE		
Système de connexion	Une construction spécialement formée avec des connexions profilées et à vis sont utilisées. Le produit doit être placé sur une surface plane et résistante.	
Connexion au sol	Les valeurs de résistance à l'air indiquées s'appliquent sous réserve que la cabine soit correctement fixée au sol. La fixation est sous la responsabilité du client. Sun Container décline toute responsabilité pour les dommages ou conséquences résultant d'une fixation au sol non effectuée.	
Revêtement de surface extérieur	PVC vinyle à structure bois, d'une épaisseur de 2 mm, posé sur une plaque de ciment de 16 mm d'épaisseur.	
MUR		
Système de connexion	Plaque sandwich de forme spéciale avec isolation PUR (polyuréthane).	
Revêtement de surface extérieur	RAL 9002 tôle d'acier galvanisée peinte électrostatiquement.	
Revêtement de surface intérieur	RAL 9002 tôle d'acier galvanisée peinte électrostatiquement.	
Isolation murale	Fabriqué avec du PUR de 50 mm d'épaisseur (80 kg/m³), classe de protection contre le feu B2, résistant au feu, entièrement isolé thermiquement, avec des matériaux de protection du travail. Les joints d'angle coniques sont recouverts de tôle d'acier de 0,35 mm d'épaisseur.	
TOIT		
Système de toiture	Panneaux sandwich PUR de forme spéciale, serrés (enneaux). L'eau de pluie est évacuée par un système de serrage spécial.	
Isolation du toit	Fabriqué en PUR de 50 mm d'épaisseur avec une densité de 100 kg/m³, classe de protection contre l'incendie B1, ignifuge, entièrement isolé thermiquement, en matériaux sans danger pour la santé, sûrs et chimiquement neutres.	
Revêtement intérieur	Tôle d'acier électrostatique enduite de poudre en RAL 9002 ou RAL 7016.	
Revêtement intérieur	Tôle d'acier électrostatiquement revêtue de poudre en RAL 9002 ou RAL 7016.	
PORTE		
Porte extérieure	Porte métallique avec un cadre en métal de 1,2 mm d'épaisseur et une tôle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur, ainsi qu'un joint étanche. Résistante aux rayures. La porte est isolée contre les chocs, la chaleur et le bruit avec de l'EPS (densité : 20 kg/m³).	
Porte intérieure	Porte MDF 755x1980 mm avec cadre en métal galvanisé peint électrostatiquement	

+33 1 89 54 71 43

Am Schafhaus 35, 53557 Bad Honningen, Allemagne

Nom de la banque : KT BANK AG

IBAN: DE34502345000839550001

BIC : KTAGDEFFXXX

BIC: ESBKATWW

FENÊTRE	
Les détails de la fenêtre	Fenêtres en PVC, dimensions 970 x 1200 mm. Les fenêtres sont à un seul battant et s'ouvrent à 90 degrés.
Seuil	Le PVC est utilisé sur le bord intérieur du rebord de la fenêtre.
Vitrage	Double vitrage
COULEURS	
Extérieur et Intérieur	Tôle d'acier revêtue de poudre électrostatique en RAL 9002 ou RAL 7016.
Éléments métalliques	Tôle d'acier revêtue de poudre électrostatique en RAL 9002 ou RAL 7016.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	
Système	Enduit
Câbles	Pour les prises, des câbles NYM certifiés VDE de 3x2,5 mm ² sont utilisés, pour l'éclairage des câbles de 2x1,5 mm ² et pour le commutateur des câbles de 3x1,5 mm ² .
Éclairage	Ampoule à douille simple certifiée CE.
Interrupteurs et prises	Présent dans chaque pièce.
INSTALLATIONS SANITAIRES	
Sol	Revêtement étanche en résine époxy.
Système	Tuyaux d'eau propre avec des conduites d'eau froide standard.
Receveur de douche	Produits certifiés à base d'acrylique.
Lavabo	Matériaux en céramique utilisés.
Conduite d'eau potable	Matériaux en PPRC utilisés.
Conduite d'eaux usées	Matériaux en PVC utilisés.
WC-DOUCHE	
Ventilation	Un extracteur d'air de 200 mm est utilisé pour les unités de douche et WC.
Revêtement de sol et mural	Revêtement étanche en résine époxy pour le sol.
Porte	Des portes s'ouvrant vers l'extérieur sont utilisées pour les unités WC.
Éclairage	Une lampe pour pièce humide est utilisée.
Armoire et réservoir	Matériaux en céramique certifiés sont utilisés.
EXPÉDITION	
Le produit commandé peut être expédié à l'adresse de livraison moyennant des frais supplémentaires, ou le client peut récupérer la marchandise directement à notre entrepôt. Des prises pour grue sont disponibles. Sur demande, une poche pour chariot élévateur peut être ajoutée.	